

Tehnički podaci

Hlađenje	Zračno hlađenje
Promjer žice	1.2 - 1.6 mm
Protok plina	14 l/min
Tehničke specifikacije	Sukladno prema IEC 60974-7

Informacije za naručivanje


Model	Svojstva pri 60% radnog ciklusa (10 min. ciklus)		Gorionik sa Euro priključkom	Vrat gorionika
	Mix. plin (M21)	CO ₂		
▶ TBi 380 Expert Plus	360	380	917P3313_0*	917P001001

Opcija: TBi Module pogledajte na stranici 56. Samo za duljinu gorionika od 4 m.


Isporučuje se opremljen za čeličnu žicu Ø 1,2 mm. Crvena vodilica (Ø 1,0 -1,2 mm).

▶ = Standardna oprema

* Na prazno umetnite prikladne informacije za duljinu gorionika, npr. 3 za 3 m.



	Pos.	Opis	PU	SKU
Kontaktna sapnica	► 10	M8x30, ECu	50	340P__1262*
	10	M8x30, CuCrZr	50	340P__3262*
	10	M8x30, Alu, ECu	50	341P__1262*
Usta gorionika	► 20	za kontaktnu sapnicu M8	10	342P054884
Razdjelnik plina Izolator sapnice	► 30	Thermoset, crni	50	130P002026
	—	Keramički	10	130P002019
	31	Glas fiber	10	346P054860
Plinska sapnica	► 40	NW 16 mm, konična, L = 75.5 mm	10	345P012030
	41	NW 16 mm, konična, L=75.5mm,HD	10	345P012032
	42	NW 14 mm, konična, L = 75.5 mm	10	345P013030
	43	NW 20 mm, cilindrična, L = 75.5 mm	10	345P011030
	44	NW 20 mm, sapnica za točkasto zavarivanje, L = 85 mm	10	345P015030
Potrošni djelovi	51	Izolacijska podloška	10	130P002004
	—	Izolacijska podloška, stakleno vlakno	10	130P002007

Vodilice žice	Ø	Boja	3 m	4 m	5 m
Vodilice za čeličnu žicu 	1.0 - 1.2	Crvena	► 324P204534	► 324P204544	► 324P204554
	1.2 - 1.6	Žuta	324P254534	324P254544	324P254554
PTFE vodilice za žicu od aluminija i nehrđajućeg čelika 	1.0 - 1.2	Crvena	326P204035	326P204045	326P204055
	1.2 - 1.6	Žuta	326P274735	326P274745	326P274755
PA vodilice s brončanom oblogom za aluminij 	0.8 - 1.0	Antracit	328P20403A	328P20404A	328P20405A
	1.2 - 1.6	Antracit	328P23473A	328P23474A	328P23475A

► = Standardna oprema

* Na prazno, umetnite prikladne informacije za promjer žice, npr. 08 za 0,8 mm.

R•A•M