

Tehnički podaci

Metoda hlađenja	Dvostruko vodeno hlađenje
Promjer žice	1.0 - 1.6 mm
Protok plina	25 l/min
Tehničke specifikacije	Prema IEC 60974-7

Informacije za naručivanje gorionika



Model	Jačina [A] na 60% / 100% radnog ciklusa (10 min. krug)		Kut skošenja	Gorionika sa EURO priključkom područje stezanja 38 mm	Gorionika sa EURO priključkom područje stezanja 31 mm	Vrat gorionika (područje stezanja, mm)
	Miks. plinovi (M21)	CO ₂				
▶ TBi 9W Aut	500	550	0°	071P4825_*	071P1825_*	071P101510 (38 mm) 071P101019 (31 mm)
TBi 9W Aut	500	550	22°	071P5825_*	071P2825_*	071P101509 (38 mm) 071P101014 (31 mm)
TBi 9W Aut	500	550	45°	071P6825_*	071P3825_*	071P101508 (38 mm) 071P101020 (31 mm)

Isporučuje se opremljen za čeličnu žicu Ø 1,2 mm. Obloga nije izolirana (Ø 1,0 - 1,2 mm).

▶ = Standardna oprema

* Na prazno mjesto potrebno je upisati dužinu gorionika, npr. 3 za 3 m.

Plinske dizne, L = 80.5 mm



M10





50



M8



Plinske dizne, L = 75.5 mm



M8



	Poz.	Opis	PU	SKU
Kontaktne spanice	10	M10x33, ECu	50	340P__1402*
	10	M10x33, CuCrZr	10	343P__3402*
	▶ 11	M8x30, ECu	50	340P__1262*
	11	M8x30, CuCrZr	50	340P__3262*
	11	M8x30, Alu, ECu	50	341P__1262*
Držači kontaktnih sapnica	20	Za kontaktnu sapnicu M10, CuCrZr,	10	342P010071
	22	Za kontaktnu sapnicu M8, CuCrZr	10	342P008071
	▶ 21	Za kontaktnu sapnicu M8	50	342P008033
Razdjelnici plina	30	Stakleno vlakno	10	346P054860
	▶ 31	Thermoset HD, smeđi	10	130P002031
	—	Thermoset, crna	50	130P002026
	—	Keramička	10	130P002019
Plinske dizne	40	NW 16 mm, L = 80.5 mm, konična, obložena niklom	5	345P022173
	41	NW 16 mm, L = 80.5 mm, konična, HD	5	345P922271
	42	NW 19 mm, L = 80.5 mm, cilindrična, obložena niklom	5	345P021071
	▶ 43	NW 16 mm, L = 75.5 mm, konična	5	345P022171
	44	NW 14 mm, L = 75.5 mm, konična	5	345P023171
Rezervni dijelovi	50	Izolacijska podloška	5	071P102019

Vodilice žica	Ø	Boja	3 m	4 m	5 m
Obloga za čeličnu žicu 	1.0 - 1.2	Prazno	▶ 322P204534	▶ 322P204544	▶ 322P204554
	1.2 - 1.6	Prazno	322P254534	322P254544	322P254554
PTFE obloge za aluminijску i čeličnu nehrđajuću žicu 	1.0 - 1.2	Crvena	326P204035	326P204045	326P204055
	1.2 - 1.6	Žuta	326P274735	326P274745	326P274755
PA obloga za brončanu i aluminij 	0.8 - 1.0	Antracit	328P20403A	328P20404A	328P20405A
	1.2 - 1.6	Antracit	328P23473A	328P23474A	328P23475A

▶ = Standardna oprema

* Na prazno mjesto potrebno je ubaciti podatke o promjeru, npr. 08 za 0.8 mm