

EZ Zone aluminijska traka za zavarivanje

Traka za zadržavanje plina za čišćenje

Za čisto i nekontaminirano zavarivanje

ZNAČAJKE

Područje bez ljepila

- Spoj za zavarivanje oslobođen ljepila, stvarajući izvanredno zavarivanje.

Visoka kvaliteta i sigurne komponente

- Bez halogena i klorofluorougjlika
- Povećava sigurnost radnog okoliša
- Folija debljine 3 mil (75 mikrona) prijanja i prilagođava se nepravilnim površinama


Visoka otpornost na temperaturu

- Ljepilo aluminijske trake podnosi temperature do 500°F (260°C).

**VISOKA
OTPORNOST NA
TEMPERATURU**



JEDNOSTAVAN NAČIN BRTVLJENJA



- 1 USREDNJVANJE**
 - Postavite područje bez ljepila preko korijenskog razmaka
 - Rubovi s ljepljivom drže traku na mjestu



- 2 UPOZNAVANJE SA PLINOM**
 - Umetnite iglu za čišćenje plina u korijenski razmak
 - Uvedite plin
 - Uklonite kisik
 - Počnite zavarivanje



Univerzalno rješenje

- Za konvencionalne svrhe na terenu kao što su grijanje, klimatizacija, hlađenje te kao parna brana
- Prekrivanje krajeva cijevi tijekom transporta
- Kontrolira otpuštanje plina zatvaranjem korijenskog razmaka

Otpornost na visoku temperaturu

- Ljepilo presvučeno aluminijem podnosi temperature do 500°F (260°C).

Visoka kvaliteta i sigurnost komponentata

- Bez halogena i klorofluorouglijaka

SPECIFIKACIJE ZA ALUMINIJSKA TRAKE ZA ZAVARIVANJE

VRSTE I VELIČINE EZ TAPE

PROIZVOD	SKU	OPIS	ŠIRINA		ŠIRINA PODRUČJA BEZ LJEPILA		DUŽINA		KOLIČINA
			ENGLESKI	METRIČKI	ENGLESKI	METRIČKI	ENGLESKI	METRIČKI	
	EZ-ZT 25	EZ Zone® Tape	2.5"	64 mm	1"	25 mm	75'	23 m	18 rola
	EZ-ZT 40	EZ Zone® Tape	4.0"	102 mm	2"	51 mm	75'	23 m	12 rola
	EZ-T 10	EZ Tape® potpuna obloga	1.0"	25 mm	N/A		75'	23 m	48 rola
	EZ-T 20	EZ Tape® potpuna obloga	2.0"	51 mm	N/A		75'	23 m	24 rola

▶ TOPLINSKI OTPOR:	Ljepilo	500°F	260°C
	Aluminijska folija	1100°F	593°C
▶ MINIMALNA TEMP. ZA PRIMJENU		10°F	-12.5°C

R•A•M

