

# SoluGap

VODOTOPIVI PRSTEN ZA RAZMAK PRI ZAVARIVANJU

IZNIMNO OBLIKOVAN,  
KOMPATIBILAN SA SVIM METALIMA

Za precizan i ujednačen  
razmak svaki put



# SteelSpace

Certificirani prsten za razmak pri zavarivanju utičnica od nehrđajućeg čelika 316L

TRADICIONALNI DIZAJN



## ZNAČAJKE

- Oba SoluGap i SteelSpace osiguravaju minimalni razmak od 1/16" (1,6 mm) potreban prema ANSI 31.1, Sekcija III, ASME, američkoj ratnoj mornarici i vojnim kodovima.
- Eliminiraju označavanje, mjerenje i prilagodbu.
- Smanjuju i eliminiraju pukotine u zavarima.
- Šuplji centar omogućuje promatranje tijekom zavarivanja.

**Aquasol**  
CORPORATION

**R•A•M**

# SteelSpace

Certificirani prsten za razmak pri zavarivanju utičnica od nehrđajućeg čelika 316L

## TRADICIONALNI DIZAJN I POVJERLJIV IZBOR!

### ZNAČAJKE

- Pruža minimalni razmak od 1/16" (1,6 mm)
- Izrađen od nehrđajućeg čelika 316L
- Drugi najčešći stupanj nehrđajućeg čelika
- Poznat kao "morski stupanj" zbog povećane otpornosti na kloridnu koroziju
- Idealan za upotrebu u prehrambenoj, farmaceutskoj, nuklearnoj i zrakoplovnoj industriji
- Opužna napetost čvrsto drži prstenove na mjestu
- Postaje trajni dio spoja



## JEDNOSTAVNO POSTAVLJANJE

### UPUTE ZA UPOTREBU



1

#### STISNITE

Utisnite vanjske dijelove SteelSpace prstena.



2

#### GURNITE UNUTRA

Pogurnite na mjesto kako biste poravnali krajeve



3

#### USREDNJAVANJE

Jednom kada prsten porikate, koristite ga!



# SoluGap®

VODOTOPIVI PRSTEN ZA RAZMAK

## DIZAJ KOMPATIBILAN SA BILO KOJIM METALOM

### ZNAČAJKE

- Pruža minimalni razmak od 1/16" (1,6 mm)
- Također dostupan u debljini od 1/8" (3,2 mm)
- Izrađen od Aquasol® vodotopive kompozitne ploče
- Brzo i potpuno se otapa u vodi
- Ne korodira
- Čvrst, ali pritiskom podložan
- Jedinstveni trokutasti tabovi osiguravaju postavljanje bez obzira na orijentaciju cijevi



## JEDNOSTAVNO POSTAVLJANJE

### UPUTE ZA UPOTREBU



1

#### POZICIJA

Postavite prsten unutar cijevi



2

#### PRIANJANJE

Rubovi prstena savršeno sjedaju u okvir



3

#### OSTAJE NA MJESTU

SoluGap prsten ostaje na svojem mjestu čak i kada se cijev okreće.

**SPECIFIKACIJE**

**SoluGap vodotopivi prsten za razmak pri zavarivanju**

SKU	PROMJER		DEBLJINA		PAKIRANJE
	ENGLESKI	METRIČKI	ENGLESKI	METRIČKI	
SGP-0.5	1/2"	20 mm	1/16"	1.6 mm	50 proizv./pak.
SGP-0.75	3/4"	25 mm	1/16"	1.6 mm	50 proizv./pak.
SGP-1.0	1"	32 mm	1/16"	1.6 mm	50 proizv./pak.
SGP-1.25	1 1/4"	40 mm	1/16"	1.6 mm	50 proizv./pak.
SGP-1.50	1 1/2"	50 mm	1/16"	1.6 mm	50 proizv./pak.
SGP-1.75	1 3/4"	57 mm	1/16"	1.6 mm	50 proizv./pak.
SGP-2.0	2"	63 mm	1/16"	1.6 mm	50 proizv./pak.
SGP-2.50	2 1/2"	75 mm	1/16"	1.6 mm	50 proizv./pak.
SGP-0.5/2	1/2"	20 mm	1/8"	3.3 mm	50 proizv./pak.
SGP-0.75/2	3/4"	25 mm	1/8"	3.3 mm	50 proizv./pak.
SGP-1.0/2	1"	32 mm	1/8"	3.3 mm	50 proizv./pak.
SGP-1.25/2	1 1/4"	40 mm	1/8"	3.3 mm	50 proizv./pak.
SGP-1.50/2	1 1/2"	50 mm	1/8"	3.3 mm	50 proizv./pak.
SGP-1.75/2	1 3/4"	57 mm	1/8"	3.3 mm	50 proizv./pak.
SGP-2.0/2	2"	63 mm	1/8"	3.3 mm	50 proizv./pak.
SGP-2.50/2	2 1/2"	75 mm	1/8"	3.3 mm	50 proizv./pak.

**SteelSpace certificirani prsten za razmak pri zavarivanju utičnica od nehrđajućeg čelika 316L**

SKU	PROMJER		DEBLJINA		PAKIRANJE
	ENGLESKI	METRIČKI	ENGLESKI	METRIČKI	
STS-0.5	1/2"	20 mm	1/16"	1.6 mm	25 proizv./pak.
STS-0.75	3/4"	25 mm	1/16"	1.6 mm	25 proizv./pak.
STS-1.0	1"	32 mm	1/16"	1.6 mm	25 proizv./pak.
STS-1.25	1 1/4"	40 mm	1/16"	1.6 mm	25 proizv./pak.
STS-1.50	1 1/2"	50 mm	1/16"	1.6 mm	25 proizv./pak.
STS-2.0	2"	63 mm	1/16"	1.6 mm	25 proizv./pak.

